

Beschreibung

PVC Flexible Luftleitungen NICHT ISOLIERT VERSTÄRKT PVC



Dicke	250 Micron
farbig	Grau
Verfügbare Durchmesser	Ø52 mm - Ø 800 mm
Temperaturbereich	-30°C / +80°C
Luftgeschwindigkeit	30 m / s (max)
Betriebsdruck	3000 Pa (MAK)

AFS ALUMINIUM NICHT ISOLIERT HOCHDRUCKFEST



Verfügbare Durchmesser	Ø52 mm - Ø 800 mm
Fil Pitch	18 mm (Ø ?102 mm)
Temperaturbereich	-30 °C / +150°C
Luftgeschwindigkeit	30 m / s (max)
Betriebsdruck	3000 Pa (max)
Standartlänge	10m

Combi KOMBINATION Aluminium & PVC HOCHDRUCKFEST



Dicke	170 Micron
pvc farbig	Schwarz
Verfügbare Durchmesser	Ø52 mm - Ø 800 mm
Fil Pitch	18 mm (Ø ?102 mm)
Temperaturbereich	-30°C / +150°C
Luftgeschwindigkeit	30 m / s (max)
Betriebsdruck	3000 Pa (MAK)
Standartlänge	10m

AFSA ALUMINIUM TEMPERATUR- UND GERÄUSCHISOLIERT HOCHDRUCKFEST



Verfügbare Durchmesser	Ø52 mm - Ø 800 mm
Fil Pitch	18 mm (Ø ?102 mm)
Temperaturbereich	-30°C / +150°C
Luftgeschwindigkeit	30 m / s (max)
Betriebsdruck	3000 Pa (MAK)
Isolierung	Glaswolle
Dämmdicke	25mm
Dämmstoff mit Dichte	16 kg / m3
Standartlänge	10m